

Kunstnerisk udvikling af shelterområde: Krav og kriterier for shelterpladsen, Slettingen, Jyske Ås

Krav til shelters og overnatningsmuligheder, jf. Bygningsreglementet

Brandkrav ifølge Bygningsreglementet (BR18), kapitel 5, bilag 16:

1. Anvendelseskategori:

- Shelters til overnatning hører under kategori 4 (overnatning med kendte flugtveje).
- Brugere skal selv kunne bringe sig i sikkerhed ved brand.

2. Flugtveje:

- Hvert opholdsrum skal have direkte udgang til det fri.
- Maks. 10 meter til nærmeste udgang.

3. Størrelse og indretning:

- Maks. 20 m² pr. shelter.
- Maks. 10 overnattende personer.
- Kun én etage over terræn (indskudte sovehylder tilladt, hvis der er åben forbindelse).

4. Materialer:

- Byggeri skal udføres i mindst D-s2, d2 materialer (brandklasse B) eller godkendt teltdug.
- Tagdækning skal være af brandgodkendte materialer fx Broof (t2), A2-s1,d0, Transparente tagelementer E-d2 eller godkendt teltdug

Krav fra Naturstyrelsen

Konkrete krav til shelters og overnatningsmuligheder

1. Design og funktionalitet:

- Naturfarver.
- Ingen lys, lyd eller strøm.
- Primitivt design, hvor man ikke kan stå oprejst (dog muligt under udhæng).
- Åben på én side.

2. Holdbarhed:

- Skal holde længere end eksisterende shelters (helst over 10 år).

- Lavt vedligeholdelsesbehov.

3. Størrelse og kapacitet:

- Shelters må ikke være for store.
- Mulighed for at bygge flere sammen (fx 4-personers shelters).
- Plads til opsætning af telte på shelterpladsen.

Generelle krav:

1. Infotavle:

- Skal forklare og beskrive hvorfor shelter/overnatningsmuligheden afviger fra Naturstyrelsens standard.
- Overholde Naturstyrelsens skilteprogram.

2. Information til Naturstyrelsen:

- Kapacitet (antal personer).
- Tanker om handicaptilgængelighed (ikke et krav).
- Udvendige mål (fx højt tag, selvom man ikke kan stå oprejst).

3. Sikkerhed og holdbarhed:

- God sikkerhed på pladsen.
- Taget skal kunne holde til, at børn/voksne kravler på det (hvis designet inviterer til det).